

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE					
1.1	KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych 25,50+2,50	= 28,000000 28,00	28,00		m2
1.2	KNR 728/101/2 Rozbiórka fundamentów, fundamenty betonowe (25,50+2,50)*0,30*0,6	= 5,040000 5,04	5,04		m3
2 MONTAŻ OGRODZENIA					
2.1	KNR 201/206/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiemymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10-t. 25,50*0,3*(1,2)	= 9,180000 9,18	9,18		m3
2.2	KNR 202/201/1 (2) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6-m, beton podawany pompą. Analogia - ława i cokół ogrodzenia. 25,50*0,3*(1,2+0,3)	= 11,475000 11,48	11,48		m3
2.3	KNRW 202/1804/12 Ogrodzenia z siatki, wysokość siatki 2.0-m, słupki z rur Fi 76-mm (rozstaw 2.10), obetonowane . Siatka ocynkowana powlekana z drutu 2,5/3,6 mm- kolor uzgodnić z inwestorem 25,50	= 25,500000 25,50	25,50		m
3 UZUPEŁNIENIE NAWIERZCHNI					
3.1	KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 25,5*1,50	= 38,250000 38,25	38,25		m2
3.2	KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, kliniec, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		38,25		m2
3.3	SEK 601/103/6 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem kory asfaltowej w miejsce wskazane przez inwestora, frezowanie na głębokości 6 cm, samochód 5,0-10,0-t (25,5+2,50)*1,00	= 28,000000 28,00	28,00		m2
3.4	KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		28,00		m2
3.5	KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		28,00		m2
3.6	KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm 25,5*1,5+(25,5+2,50)*1,00	= 66,250000 66,25	66,25		m2
3.7	KNR 231/311/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy. Razem 5 cm		66,25		m2
3.8	KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		66,25		m2
3.9	KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm		66,25		m2
3.10	KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości warstwy. Razem 5 cm		66,25	2	m2